



[illegible]

- 注：1、地下一层建筑面积全部计入地下车库。
- 2、除注明外，涂黑墙体为钢筋混凝土墙，尺寸定详详注；图中未涂黑的双线墙体为100、150或200厚加气混凝土砌块墙体。
- 3、图中房间所标注面积均为房间使用面积，图纸中未标注门垛尺寸均以100mm为准。
- 4、平面图中钢筋混凝土柱、剪力墙的规格、位置等，均以施注为准。
- 5、墙体上预留洞、排配电盒、水池、暖地预留施工。
- 6、门开启形式及方向以图面所示为准。
- 7、水电井、设备井、进线间、电信间的门和可拆卸防火板均设300高的C20细石混凝土门槛。
- 8、集水坑做法为12Y1池1集，集水坑盖板采用钢盖板，现场制作。在集水坑周边1.0m范围内找坡，坡度为1%，以满足必要时的清扫和排水。
- 9、核心筒细部尺寸见楼梯详图。
- 10、为防火墙，具体定尺及尺寸型号详见专业施工图。
- 11、车库部分详见地下车库施工图，本图中仅示意。
- 12、普通电梯（KT）应设防电梯的防火构造要求设置。
- 13、可拆卸防火门，高1900，宽800，耐火极限不低于1.5小时。
- 14、预埋1500VPC管，穿底标高同消防电梯底标高。

 <b>河南省城乡规划设计研究总院</b>				项目 名 称 子 项		建设单位 建 单 位	
审 定 审 核		专业负责人 石鹏飞	王晓峰		合同编号 E03-2023-079 E03-2023-028 图 号 FJ-10 日 期 2023.01		
		校 对 梁廷涛					
		设 计 王晓峰					
		制 图 王晓峰					
项目负责人 冯艳丽		地下—层平面图					
设计依据书 城乡规划编制规范系列书、自审规则书21410114 市政行业甲类、建筑行业甲类、风景园林工程设计专项甲类；证（编号） A141002326							