


地下夹层平面图 1:100

注：

- 1、地下室建筑面积1145.51m²。
- 2、除注明外，涂黑墙体为钢筋混凝土墙，尺寸定位详图；图中未涂黑的双线墙体为100、150或200厚加气混凝土砌块墙体。
- 3、图中房间所标注面积均为房间使用面积；图纸中未标注门垛尺寸的以100mm为准。
- 4、平面图中钢筋混凝土柱、剪力墙的规格、位置等，均以结施为准。
- 5、墙体上预留洞、槽配合电施，水施，暖施图预留施工。
- 6、门开启形式及方向以图面所示为准。
- 7、水井、电井、进线间、电信间的门设300高的C20细石混凝土门槛。
- 8、集水坑做法为12YJ1胎1，集水坑盖板采用钢盖板，现场制作。在集水坑周边1.0m范围内找坡，坡度为1%，以满足必要的清扫和排水。
- 9、核心筒细部尺寸见楼梯详图。
- 10、可拆卸防火板，高1900，宽800，耐火极限不低于1.5小时，底标高为-3.000m。



降板示意图

图例：
■ 背板370mm ■ 背板50mm ■ 背板30mm ■ 不背板

河南省城乡规划设计研究总院有限公司		项目名称	规划书
审定	专业负责人	王晓坤	
审核	校对	梁廷涛	
项目负责人	设计	王晓坤	
王晓坤	制图	王晓坤	
合同编号：HGP-2024-09 项目编号：HGP-2024-29 图别：建筑 图号：JS-11 日期：2024.01			
设计资质号：城乡规划编制资质证书甲级：自资规甲字21410114 市政行业甲级、建筑行业甲级、风景园林工程设计专项甲级；证书编号：A141002826			